

Fiche technique Sangles aériennes Xavier Bouyer

Espace au sol : plat de 4m de diamètre dégagé.

Hauteur minimum : 4 m.

Accroche :

Un point d'accroche de 200kg de CMU (Charge utile soit un minimum de 1 tonne à la rupture)

Possibilité de fournir un portique de type trépied :

Hauteurs possibles et espaces au sol en annexe.

Montage et démontage rapide en 2 minutes avec 2 personnes.

Possibilité de réaliser le numéro sur moteur (fourni par l'organisateur) :

L'idéal est un treuil à variateur comme par exemple « Huchez TRboxer 250kg 0,7m/sec avec variateur de vitesse et débrayage manuel en cas de panne »

L'adaptation du numéro se fera sur place en fonction de l'espace disponible et de la vitesse du moteur.

Musique : sur CD ou Clés USB.

Lumière sangle fixe : Au minimum couvrir 1m sous l'accroche sur une largeur de 4m.

Lumière si utilisation d'un moteur : Couvrir l'espace scénique.



Hauteur et espace au sol du Trépied

Prévoir, pour un montage rapide, une profondeur de scène de 8 mètres pour les hauteurs de 6m55 et 6m20 et une profondeur de 7 mètres pour la hauteur de 5m60

